

Serie SR

Cilindros Neumáticos de Cuerpo Redondo

Propuesta de Valor para Nuestros Clientes:

Con más de 12 tamaños de diámetro y 28 estilos de montaje, el cilindro SR proporcionará la flexibilidad necesaria para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.

El cilindro SR también proporciona una solución económica, una alternativa fácil de conseguir para aplicaciones de trabajo ligeras o medianas.



Características:

- 12 diámetros: de 5/16" a 3"
- 28 estilos de montaje
- Presión: 250 PSI
- Cuerpo de acero inoxidable 304
- Temperatura estándar (-23°C a 74°C)
- Versiones de simple y doble efecto
- Bumpers y amortiguamientos Ajustables
- Opción de Sellos para alta Temperatura (-23°C a 121°C)

Serie SRG/SRGM

Aplicaciones en Ambientes Corrosivos y con Sustancias Químicas



Camisa, tapas y vástago de acero Inoxidable 304

El Cilindro serie SR es totalmente intercambiable con la Serie Original de Bimba para la cual, usted puede ingresar al siguiente website: www.interchange2ph.com

Coloque el modelo de Bimba y esta poderosa herramienta desarrollada por Parker Hannifin, le ayudara a convertir el modelo Bimba a la Serie SR de Parker. También nuestro cilindro es compatible con Humphrey, Numatics, Clippard, American y Dayton.



Soluciones de Entrega, Inventario Disponible

A partir de esta fecha los cilindros neumáticos de la Serie SR más comunes que puede encontrar en la industria en general, contarán con un stock disponible para continuar siendo más competitivos.

Números de Parte				
.44DPSR01.0	.75NRSR01.5	1.06DSR01.0	1.06DXPSR04.0	1.50DXPSR01.0
.44DSR00.5	.75NSR00.5	1.06DSR01.5	1.06DXPSR05.0	1.50DXPSR03.0
.44DXPSR01.0	.75NSR01.0	1.06DSR02.0	1.06DXPSR06.0	1.50NSR01.0
.56DSR01.0	.75PSR02.0	1.06DSR03.0	1.06DXPSRB01.0	2.00DXPSR04.0
.56DSR02.0	.88DSR01.5	1.06DSR05.0	1.06NSR01.0	2.00DXPSR05.0
.56DXPSR01.0	1.06DPSR01.0	1.06DSRD01.5	1.25DXPSR01.5	2.00DXPSR06.0
.56NSR01.0	1.06DPSR02.0	1.06DXPSR01.0	1.25PSR01.0	2.00NSR02.0
.75DSR02.0	1.06DPSR03.0	1.06DXPSR02.0	1.50DPSR01.0	
.75NRSR01.0	1.06DPSR04.0	1.06DXPSR03.0	1.50DSR03.0	

También ofreceremos un tiempo de entrega de 8 a 10 días hábiles en las siguientes Combinaciones de Montajes / Diámetros y Carreras:

Estilo de Montaje	Descripción	Diámetro					
		3/4"	7/8"	1-1/16"	1-1/4"	1-1/2"	2"
N	Montaje de nariz, retorno por resorte	1/2", 1", 1-1/2", 2"	1"	1/2", 1", 2"	1", 3"	1", 2"	-
P	Montaje de Pivote, retorno por resorte	1", 2"	-	1", 2", 3"	1"	1", 2", 3"	-
R	Montaje de nariz, resorte extendido	1", 2"	-	1/2", 1", 2"	-	-	-
RP	Montaje de pivote y nariz, resorte extendido	-	-	-	-	-	-
D	Montaje de nariz, doble efecto	1/2", 1", 2", 3", 4"	-	1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6"	1", 2", 3", 4"	1", 2", 3", 4", 5", 10"	2", 3", 4"
DP	Montaje de pivote y nariz, doble acción, con PIN	1/2", 1", 2", 3", 4"	-	1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6", 12"	-	1", 2", 3", 4", 6", 8", 12"	-
DXP	Montaje de pivote y nariz, doble acción, sin PIN	1", 2"	1", 3"	1", 2", 3", 4", 6", 12"	1", 2", 3", 4", 6", 10", 12"	-	1", 2", 3", 4", 6"

Nota: los números de parte no publicados en la tabla anterior, tiene un tiempo de entrega de 3-4 semanas.

Contacto:

GRN-CSR-AF17

Gerardo Avila Coronel
 Parker Hannifin de México
 Teléfono: (722) 275 42 00
contacto@parker.com
www.parker.com