

SENSOR DE PROXIMIDAD

■ Cilíndrico, Tipo AC 2 -hilos (alimentación 100-240 VAC)



Apariencia	Clasificación por Apariencia				Distancia de Detección (mm)	Frecuencia de Respuesta (Hz)	Modelo			
	Estándar		Tipo Cuerpo largo							
	Enrasable	No Enrasable	Enrasable	No Enrasable						
M12	Tipo Normal (Precableado)					2	20	PR12-2AO PR12-2AC		
								4	PR12-4AO PR12-4AC	
	Tipo Conector						2	20	PRCM12-2AO PRCM12-2AC	
							4		PRCM12-4AO PRCM12-4AC	
	Tipo precableado con conector de salida						2	20	PRW12-2AO PRW12-2AC	
						4	PRW12-4AO PRW12-4AC			
Tipo inmune a soldadura						2	20	PRA12-2AO PRA12-2AC		
M18	Tipo Normal (Precableado)						20	PR18-5AO PR18-5AC		
								8	PR18-8AO PR18-8AC	
									5	PRL18-5AO PRL18-5AC
									8	PRL18-8AO PRL18-8AC
	Tipo Conector							20	PRCM18-5AO PRCM18-5AC	
									8	PRCM18-8AO PRCM18-8AC
									5	PRCML18-5AO PRCML18-5AC
									8	PRCML18-8AO PRCML18-8AC
	Tipo precableado con conector de salida							20	PRW18-5AO PRW18-5AC	
									8	PRW18-8AO PRW18-8AC
									5	PRWL18-5AO PRWL18-5AC
									8	PRWL18-8AO PRWL18-8AC
Tipo inmune a soldadura						5	20	PRA18-5AO PRA18-5AC		
M30	Tipo Normal (Precableado)						20	PR30-10AO PR30-10AC		
									15	PR30-15AO PR30-15AC
									10	PRL30-10AO PRL30-10AC
									15	PRL30-15AO PRL30-15AC
	Tipo Conector							20	PRCM30-10AO PRCM30-10AC	
									15	PRCM30-15AO PRCM30-15AC
									10	PRCML30-10AO PRCML30-10AC
									15	PRCML30-15AO PRCML30-15AC
	Tipo precableado con conector de salida							20	PRW30-10AO PRW30-10AC	
									15	PRW30-15AO PRW30-15AC
									10	PRWL30-10AO PRWL30-10AC
									15	PRWL30-15AO PRWL30-15AC
Tipo inmune a soldadura						10	20	PRA30-10AO PRA30-10AC		