

Selección de Productos

SENSOR DE PROXIMIDAD

▣ Cilíndrico, Tipo 3-hilosVDC, larga distancia de detección (alimentación 12-24VDC)



Apariencia	Clasificación por Apariencia				Distancia de Detección (mm)		Frecuencia de Respuesta (Hz)	Modelo	
	Estándar		Tipo Cuerpo largo		Enrasable	No Enrasable			
	Enrasable	No Enrasable	Enrasable	No Enrasable					
M12	Tipo Normal (Precableado)					4	500	PRD12-4DN PRD12-4DP PRD12-4DN2 PRD12-4DP2	
							8	400	PRD12-8DN PRD12-8DP PRD12-8DN2 PRD12-8DP2
							4	500	PRDS12-4DN PRDS12-4DP PRDS12-4DN2
							8	400	PRDS12-8DN PRDS12-8DP PRDS12-8DN2
	Tipo precableado con conector de salida					4	500	PRDW12-4DN PRDW12-4DP PRDW12-4DN2 PRDW12-4DP2	
						8	400	PRDW12-8DN PRDW12-8DP PRDW12-8DN2 PRDW12-8DP2	
M18	Tipo Normal (Precableado)					7	300	PRD18-7DN PRD18-7DP PRD18-7DN2 PRD18-7DP2	
							14	200	PRD18-14DN PRD18-14DP PRD18-14DN2 PRD18-14DP2
						7	300	PRDL18-7DN PRDL18-7DP PRDL18-7DN2 PRDL18-7DP2	
						14	200	PRDL18-14DN PRDL18-14DP PRDL18-14DN2 PRDL18-14DP2	
	Tipo precableado con conector de salida					7	300	PRDW18-7DN PRDW18-7DP PRDW18-7DN2 PRDW18-7DP2	
						14	200	PRDW18-14DN PRDW18-14DP PRDW18-14DN2 PRDW18-14DP2	
						7	300	PRDWL18-7DN PRDWL18-7DP PRDWL18-7DN2 PRDWL18-7DP2	
						14	200	PRDWL18-14DN PRDWL18-14DP PRDWL18-14DN2 PRDWL18-14DP2	
M30	Tipo Normal (Precableado)					15	200	PRD30-15DN PRD30-15DP PRD30-15DN2 PRD30-15DP2	
							25	100	PRD30-25DN PRD30-25DP PRD30-25DN2 PRD30-25DP2
						15	200	PRDL30-15DN PRDL30-15DP PRDL30-15DN2 PRDL30-15DP2	
						25	100	PRDL30-25DN PRDL30-25DP PRDL30-25DN2 PRDL30-25DP2	
	Tipo precableado con conector de salida					15	200	PRDW30-15DN PRDW30-15DP PRDW30-15DN2 PRDW30-15DP2	
						25	100	PRDW30-25DN PRDW30-25DP PRDW30-25DN2 PRDW30-25DP2	
						15	200	PRDWL30-15DN PRDWL30-15DP PRDWL30-15DN2 PRDWL30-15DP2	
						25	100	PRDWL30-25DN PRDWL30-25DP PRDWL30-25DN2 PRDWL30-25DP2	