

## SENSOR DE PROXIMIDAD

☐ Cilíndrico DC tipo 3 hilos (Alimentación: 12-24VDC)



Apariencia	Clasificación por Apariencia				Distancia de Detección (mm)	Frecuencia de Respuesta (Hz)	Modelo	
	Estándar		Tipo Cuerpo largo					
	Enrasable	No Enrasable	Enrasable	No Enrasable				
M18	Tipo Conector (precableado)					5	350	PRCML18-5DN PRCML18-5DP PRCML18-5DN2 ※ PRCML18-5DP2 ※
						8	200	PRCML18-8DN PRCML18-8DP PRCML18-8DN2 ※ PRCML18-8DP2 ※
	Tipo precableado con conector de salida					5	350	PRW18-5DN PRW18-5DP PRW18-5DN2 ※ PRW18-5DP2 ※
						8	200	PRW18-8DN PRW18-8DP PRW18-8DN2 ※ PRW18-8DP2 ※
						5	350	PRWL18-5DN PRWL18-5DP PRWL18-5DN2 ※ PRWL18-5DP2 ※
						8	200	PRWL18-8DN PRWL18-8DP PRWL18-8DN2 ※ PRWL18-8DP2 ※
	Tipo inmune a soldadura					5	350	PRA18-5DN PRA18-5DP PRA18-5DN2 ※ PRA18-5DP2 ※
	M30	Tipo Conector (precableado)					10	250
						15	100	PR30-15DN PR30-15DP PR30-15DN2 ※ PR30-15DP2 ※
						10	250	PRL30-10DN PRL30-10DP PRL30-10DN2 ※ PRL30-10DP2 ※
						15	100	PRL30-15DN PRL30-15DP PRL30-15DN2 ※ PRL30-15DP2 ※
Tipo Conector						10	250	PRCM30-10DN PRCM30-10DP PRCM30-10DN2 ※ PRCM30-10DP2 ※
						15	100	PRCM30-15DN PRCM30-15DP PRCM30-15DN2 ※ PRCM30-15DP2 ※
						10	250	PRCML30-10DN PRCML30-10DP PRCML30-10DN2 ※ PRCML30-10DP2 ※
						15	100	PRCML30-15DN PRCML30-15DP PRCML30-15DN2 ※ PRCML30-15DP2 ※
Tipo precableado con conector de salida						10	250	PRW30-10DN PRW30-10DP PRW30-10DN2 ※ PRW30-10DP2 ※
						15	100	PRW30-15DN PRW30-15DP PRW30-15DN2 ※ PRW30-15DP2 ※
						10	250	PRWL30-10DN PRWL30-10DP PRWL30-10DN2 ※ PRWL30-10DP2 ※
						15	100	PRWL30-15DN PRWL30-15DP PRWL30-15DN2 ※ PRWL30-15DP2 ※
Tipo inmune a soldadura						10	250	PRA30-10DN PRA30-10DP PRA30-10DN2 ※ PRA30-10DP2 ※

▶ ※ La marca se puede personalizar.